MACH BAR TERRASSENPLATTEN REINIGEN



ANSPRUCH

TAGE
1/2

PERSONEN



HOW-TO-VIDEO
Wie du deine Steinterrasse reinigst, erfährst du in unserer Video-Anleitung oder detailliert in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Werkzeug- und Materialliste

LINK ZUM VIDEO

Bevor Du loslegst:

Jede Terrasse benötigt zeitweise eine gründliche Reinigung. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir stellen dir drei Varianten vor, mit denen deine Terrasse garantiert sauber wird. Wenn du dir unsicher bist, welcher Reiniger sich für deine Terrasse am besten eignet, lass dich gerne im OBI Markt beraten.

Materialliste:

- ☐ Arvox Pro Reiniger Stein + Beton
- ☐ Mellerud Stein-Reiniger Intensiv
- ☐ Mellerud Bio Terrassen- und Balkonreiniger
- ☐ Mellerud Stein und Platten Versiegelung

Werkzeugliste:

- ☐ Besen
- ☐ Fugenkratzer
- ☐ Fugenbürste
- ☐ Handschuhe
- ☐ Schutzbrille
- ☐ Mundschutz
- ☐ Schrubber
- ☐ Gartenschlauch
- ☐ Gießkanne
- ☐ Drucksprüher
- ☐ Lackschale
- ☐ Eimer
- ☐ Farbroller

Schritt 1



Steinterrasse vorbereiten

Bevor du deine Terrasse reinigst, verschaffst du dir Platz, indem du alle herumstehenden Möbel und Pflanzen aus dem Weg räumst. Fege sie anschließend mit einem Besen, um groben Schutz und feine Äste zu beseitigen. Um Unkraut zwischen den Steinen zu entfernen, nutzt du am besten einen Fugenkratzer. Mit der spitzen Klinge löst du das Gewächs ganz leicht aus den Zwischenräumen. Letzte Reste entfernst du anschließend mit der Fugenbürste. Setze diese längs auf die Fuge und mit etwas Druck löst sich das Moos. Insbesondere für leicht bewachsene Stellen ist die Bürste besonders empfehlenswert.

Schritt 2



Steinterrasse reinigen

Bevor du Reinigungsmittel verwendest, kehrst du die Terrasse noch einmal gründlich. Wenn Laub- oder Pflanzenreste auf der Terrasse liegen bleiben, können sich die Steine leichter verfärben. Anschließend beginnst du mit der Reinigung. Wir zeigen dir drei Varianten, wie du deine Terrasse behandeln kannst: mit einem 2-Komponeten-Reiniger, einem Stein & Platten Reiniger und einem Bio Terrassen- und Balkonreiniger. Aber denk immer daran: Bevor du das Reinigungsmittel aufträgst, ziehe dir Handschuhe, Schutzbrille und einen Mundschutz an. Außerdem solltest du bei jedem Reinigungsmittel die Herstellerangaben beachten.



Der **Arvox Pro Stein + Beton 2-Komponenten-Reiniger** zersetzt Verschmutzungen durch die Reaktion der beiden Komponenten. Sprühe die beiden Komponenten einfach nacheinander auf deine Terrasse. Die Einwirkzeit des Produkts beträgt ca. 15 Minuten.

Der **Mellerud Stein-Reiniger Intensiv** wirkt materialschonend. Das Produkt eignet sich für Natur- und Kunststeinarten, ist säurefrei und ideal zur Grundreinigung vor dem Versiegeln. Je nach Intensität der Verschmutzung trägst du das Produkt pur oder mit Wasser verdünnt auf. Für ein gleichmäßiges Verteilen empfehlen wir dir einen Drucksprüher. Dieser erleichtert dir die Arbeit und sorgt für ein gelungenes Ergebnis.



Der **Mellerud Bio Terrassen- und Balkonreiniger** besitzt eine natürliche Säurekombination. Dieser Reiniger wirkt bei Schmutz und Kalkansätzen auf Gehwegen, Balkonen und Terrassen. Laut Herstellerangaben kannst du das Produkt pur auftragen oder es im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnen. Am besten lässt du das Mittel kurz einwirken und achtest darauf, dass es nicht antrocknet.

Das gewählte Reinigungsmittel arbeitest du mit dem Schrubber ein. Abschließend säuberst du deine Terrasse noch einmal mit klarem Wasser. Wenn du einen Wasseranschluss im Garten hast, kannst du dir den Gartenschlauch zur Hand nehmen und das Produkt gründlich abspülen. Je nach Verschmutzungsgrad deiner Terrasse wiederholst du die Reinigungsvorgänge so oft, bis du das erwünschte Ergebnis erzielt hast

Abhängig von der Wetterlage und den Herstellerangaben des Produkts braucht deine Terrasse unterschiedlich lange, um vollständig getrocknet zu sein. Danach kann optional eine Versiegelung folgen.

Schritt 3



Versiegelung

Um deine Steinterrasse langfristig vor Schmutz und Moos zu schützen, trägst du nach der Reinigung noch eine Versiegelung auf. Gib eine kleine Menge von der Versiegelung in eine Lackschale oder einen Eimer. Die Versiegelung ist sehr dünnflüssig, demnach kannst du damit sehr sparsam umgehen. Achte beim Einschütten darauf, nicht zu viel vom Produkt zu verwenden.

Mit dem Farbroller verteilst du eine dünne Schicht gleichmäßig auf den Steinen. Die Herstellerangaben verraten dir, wie lange die Versiegelung trocknen muss und ob du eventuell eine zweite Schicht auftragen solltest.

RECHTLICHE HINWEISE

Angebote und Materialien sind ggfs. nicht in allen OBI Märkten verfügbar. Alle Angaben beziehen sich auf Österreich. Mengen und Preise sind ggfs. nicht in allen Märkten in Österreich verfügbar. Die berechneten Mengen geben eine grobe Einschätzung der Bedarfe unter Berücksichtigung üblicher Ausschuss- und Verschnittmengen und des voraussichtlichen Kostenaufwandes wieder. Die berechneten Mengen können aufgrund individueller Maße, Vor-Ort-Bedingungen und Verarbeitungsweisen abweichen. Zur individuellen Projektdurchführung können weitere/andere Artikel benötigt werden und zusätzliche Kosten anfallen. Durch Auswahl anderer Gebindegrößen/-kombinationen kann der Projektpreis evtl. optimiert werden. Es handelt sich um Bar- und Selbstabholpreise in EUR inkl. gesetzl. MwSt.

Arbeitszeit / Dauer: Die kalkulierten Arbeitszeiten dienen nur einer groben Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung unseres Fachpersonals. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Trocknungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten.

Die OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen lediglich eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder Konformität mit etwaigen technischen Regelwerken oder Leitlinien. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektrotechnische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (ÖVE/ÖNORM EN 50110-1) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit unbedingt erfahrene Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

DEIN PROJEKT – UNSER SERVICE!

MIETGERÄTE[1]
FÜR JEDES PROJEKT

ZUSCHNITT
EXAKT AUF MASS

FARBMISCHSERVICE
FARBTON NACH WUNSCH

LIEFERUNG[2]
BEQUEM NACH HAUSE

ABHOLSTATION
FÜR BEREITGESTELLTE WARE

AUCH ONLINE



[1] Alle Informationen zu Verfügbarkeit und Mietbedingungen erhalten Sie an unserem Service-Center.
[2] Wenn für 38-t-Lkw zugänglich. Lieferung bis Bordsteinkante.