MACH BAR SPÜLKASTEN REPARIEREN

ANSPRUCH

STUNDEN
1

PERSONEN

HOW-TO-VIDEO
Im Video zeigen wir dir, wie man einen defekten Spülkasten repariert. Hier kannst du alle Schritte bequem nachlesen und die Material- und Werkzeugliste herunterladen.

LINK ZUM VIDEO

Bevor Du loslegst:

Lege dir die passenden Materialien und Werkzeuge zurecht und schon führen wir dich Schritt für Schritt durch die Anleitung, damit der Spülkasten an deiner Toilette so schnell wie möglich wieder funktioniert.

Materialliste:

- ☐ Schwimmer (Füllventil)

Werkzeugliste:

- ☐ Wasserpumpenzange
- ☐ Lappen
- ☐ Maulschlüssel

Fehlersuche

Das Wasser an deinem Spülkasten läuft einfach durch? Dann solltest du zunächst einmal auf Fehlersuche gehen. Nimm den Deckel ab, um zu überprüfen, wo das Problem genau liegt. Schieb den Deckel zur Seite und hebe ihn dann nach oben ab. Sei dabei vorsichtig, damit der Betätigungsarm nicht abbricht. Prüfe, ob der Schwimmer blockiert ist und das Wasser deshalb über die Heberglocke ins Becken durchläuft. Dafür drehst du erstmal den Wasserzulauf ab, damit kein Wasser nachlaufen kann. Dann entlädst du den Spülkasten, indem du an der Heberglocke ziehst.

Die Mechanik des Schwimmers

Ein Schwimmer funktioniert eigentlich ganz einfach: Durch das Rohr an der Seite läuft Wasser sukzessive in den Spülkasten nach und sorgt dafür, dass der Schwimmer steigt, bis er oben angelangt ist und sich dank des eingebauten Mechanismus das obere Ventil schließt. Sobald es geschlossen ist, kann kein weiteres Wasser nachlaufen. Der Spülkasten ist voll und wartet quasi nur noch darauf, betätigt zu werden. In unserem Fall war die Mechanik verklemmt, also konnte der Schwimmer nicht steigen und das Ventil konnte sich deshalb nicht schließen. So floss immer weiter Wasser nach – schlecht für den Geldbeutel und vor allem für die Umwelt. Moderne Schwimmer haben übrigens oben eine Einstellschraube, mit deren Hilfe sich die Wassermenge regulieren lässt.

Schwimmer austauschen

Löse die Überwurfmutter, damit sich der defekte Schwimmer aus dem Kasten heben lässt. Dann setzt du den neuen Schwimmer einfach ein und verschraubst ihn wieder mit der Mutter. Achtung: Drehe mit Gefühl und nicht zu fest, damit der Kunststoff nicht bricht. Rüttele am Schwimmer, um zu kontrollieren, ob er fest genug sitzt. Drehe den Wasserzulauf wieder auf. Durch das zulaufende Wasser sollte sich der Schwimmer wieder heben und am obersten Punkt den Zulauf wieder schließen, damit kein weiteres Wasser nachlaufen kann. Setze den Deckel wieder auf den Kasten und achte dabei

darauf, den Betätigungsarm so einzusetzen, dass er in die Heberglocke eingefädelt wird. Von der Seite geht das meist ganz gut. Nun folgt der letzte Test: Betätige die Spültaste und überprüfe, ob das Wasser so läuft und stoppt, wie es soll.

Tipp: Falls du bei deinem Projekt Hilfe brauchst, kannst du die Fachberatung in der heyOBI App kontaktieren oder das Problem in deinem OBI Markt schildern.

RECHTLICHE HINWEISE

Angebote und Materialien sind ggfs. nicht in allen OBI Märkten verfügbar. Alle Angaben beziehen sich auf Österreich. Mengen und Preise sind ggfs. nicht in allen Märkten in Österreich verfügbar. Die berechneten Mengen geben eine grobe Einschätzung der Bedarfe unter Berücksichtigung üblicher Ausschuss- und Verschnittmengen und des voraussichtlichen Kostenaufwandes wieder. Die berechneten Mengen können aufgrund individueller Maße, Vor-Ort-Bedingungen und Verarbeitungsweisen abweichen. Zur individuellen Projektdurchführung können weitere/andere Artikel benötigt werden und zusätzliche Kosten anfallen. Durch Auswahl anderer Gebindegrößen/-kombinationen kann der Projektpreis evtl. optimiert werden. Es handelt sich um Bar- und Selbstabholpreise in EUR inkl. gesetzl. MwSt.

Arbeitszeit / Dauer: Die kalkulierten Arbeitszeiten dienen nur einer groben Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung unseres Fachpersonals. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Trocknungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten.

Die OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen lediglich eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder Konformität mit etwaigen technischen Regelwerken oder Leitlinien. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektrotechnische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (ÖVE/ÖNORM EN 50110-1) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit unbedingt erfahrene Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

DEIN PROJEKT – UNSER SERVICE!

MIETGERÄTE[1]
FÜR JEDES PROJEKT

ZUSCHNITT
EXAKT AUF MASS

FARBMISCHSERVICE
FARBTON NACH WUNSCH

LIEFERUNG[2]
BEQUEM NACH HAUSE

ABHOLSTATION
FÜR BEREITGESTELLTE WARE

AUCH ONLINE

[1] Alle Informationen zu Verfügbarkeit und Mietbedingungen erhalten Sie an unserem Service-Center.
[2] Wenn für 38-t-Lkw zugänglich. Lieferung bis Bordsteinkante.